



Nyomásellenálló kigyulladás-gátló



CP védelem



Túlfeszültség-védelem



Vízállóság védelem



Túláram-védelem



Túlmelegedés-védelem



Üzemnél kisebb feszültség elleni védelem

Duna Watt 11 kW AC fali töltő – 169.000 Ft

Oszlop a töltő rögzítéséhez- 59.000 Ft (opcionális)

Áraink bruttó árak, amelyek a telepítés költségét nem tartalmazzák.

Áraink 395 HUF/EUR árfolyamig érvényesek. Az árfolyam változása esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Priszler Zoltán

Energetikai üzletágvezető

Mobil: +36 20 241 1336

E-mail: priszlerzoltan@dunawatt.hu

Web: www.dunawatt.hu

Technikai adatok

| | |
|--------------------------------|--|
| Verzió | CE verzió |
| Bemeneti feszültség | 400VAC 50/60Hz 3 fázis |
| Kimeneti feszültség | 400VAC 50/60Hz 3 fázis |
| Maximum kimeneti áram | 3x16A |
| Maximum kimeneti teljesítmény | 11KW |
| Bemeneti frekvencia | 50Hz / 60Hz |
| Csatlakozó típusa | IEC 62196 Type 2 |
| Kábel hossza | 5m |
| Munkakörnyezet | |
| Biztonság | Túlfeszültség védelem, üzeminél kisebb feszültség elleni védelem, túlterhelés védelem, szivárgásvédelem, földzárlat-védelem, túlmelegedés védelem, villámvédelem |
| RCD (áram-védőkapcsoló) | Type B |
| Védelmi fokozat | IP55 |
| Működési hőmérséklet tartomány | -25°C~+50°C |
| Telepítési környezet | Kül- és beltéren |
| Garancia | |
| Garancia | 24 hónap |
| Tanúsítvány | CE |
| Egyéb | |
| Termék méret | 320*190*103 mm |
| Nettó tömeg | 4-6kg |
| Szín | Fehér |
| Gyártó | Electrly |
| Kategória | Fali töltő |